



Interrupteur de position E 12

Caractéristiques/Options:

- Boîtier métallique
- Rupture brusque, contact inverseur à rupture simple
- Montage en série possible
- Avec câble de raccordement
- Contacts dorés disponibles sur demande
- Disponible en version Atex

Données techniques

Normes de référence	EN 60947-5-1
Boîtier	fonte d'aluminium, peint
Étanchéité	IP 67 selon IEC/EN 60529
Matière des contacts	argent
Système de commutation	action rupture brusque
Éléments de commutation	change-over contact with single break Form C
Raccordement	Câble de raccordement H05VV-F
Diamètre du câble de raccordement	4 x 0,75 mm ²
U_{imp}	4 kV
U_i	250 V
I_{the}	5 A
Catégorie d'utilisation	AC-15; DC-13
I_e/U_e	5 A/250 VAC; 0,16 A/230 VDC
Protection contre court-circuit	fusible 5 A gG/gN
Durée de vie mécanique	> 1 million manoeuvres
Fréquence de manoeuvre	1800/h
Température ambiante	-20 °C ... +75 °C

Certification



Détails de commande

Poussoir



Type
E 12 - 2m
E 12 - 5m

Code-article
1044194
1044206

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Interrupteur de position E 12

Détails de commande



Poussoir avec manchette
d'étanchéité W

Type
E 12 W - 2m
E 12 W - 5m

Code-article
1044242
1044241



Poussoir à fixation frontale F

Type
E 12 F - 2m
E 12 F - 5m

Code-article
1188874
1188875



Poussoir à bille KU

Type
E 12 KU - 2m
E 12 KU - 5m

Code-article
1044268
1044296



Poussoir à bille avec manchette
d'étanchéité WKU

Type
E 12 WKU - 2m
E 12 WKU - 5m

Code-article
1052918
1044331



Poussoir à bille à fixation
frontale FKU

Type
E 12 FKU - 2m
E 12 FKU - 5m

Code-article
1188876
1188877



Interrupteur de position E 12

Détails de commande



Poussoir à galet R

Type
E 12 R - 2m
E 12 R - 5m

Code-article
1044360
1044365



Poussoir à galet avec
manchette d'étanchéité WR

Type
E 12 WR - 2m
E 12 WR - 5m

Code-article
1044440
1044429



Poussoir à galet à fixation
frontale FR

Type
E 12 FR - 2m
E 12 FR - 5m

Code-article
1044839
1044841



Levier à galet avec manchette
d'étanchéité WH

Type
E 12 WH - 2m
E 12 WH - 5m

Code-article
1044508
1044517



Levier à galet long avec
manchette d'étanchéité WHL

Type
E 12 WHL - 2m
E 12 WHL - 5m

Code-article
1044553
1044558



Interrupteur de position E 12

Détails de commande



Levier basculant avec
manchette d'étanchéité WHK

Type
E 12 WHK - 2m
E 12 WHK - 5m

Code-article
1044601
1044605



Levier parallèle avec manchette
d'étanchéité WPH

Type
E 12 WPH - 2m
E 12 WPH - 5m

Code-article
1188878
1184381



Levier rotatif D

Type
E 12 D - 2m
E 12 D - 5m

Code-article
1188881
1051777



Levier rotatif long DL

Type
E 12 DL - 2m
E 12 DL - 5m

Code-article
1188883
1188884



Levier rotatif réglable DS

Type
E 12 DS - 2m
E 12 DS - 5m

Code-article
1044675
1051778



Levier rotatif à tige ressort DD

Type
E 12 DD - 2m
E 12 DD - 5m

Code-article
1188887
1179663

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Interrupteur de position E 12

Détails de commande



Tige ressort longue TL

Type
E 12 TL - 2m
E 12 TL - 5m

Code-article
1044703
1044706



Tige ressort avec embout acier
TF

Type
E 12 TF - 2m
E 12 TF - 5m

Code-article
1188889
1044737



Tige ressort avec embout
plastique TK

Type
E 12 TK - 2m
E 12 TK - 5m

Code-article
1178560
1044756

Accessoires



Sortie de câble latérale S

Code-article



Douille de fixation M16 x 1,5

Code-article

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.



Interrupteur de position E 12

Accessoires



Connecteur M12 x 1, 4-poles

Code-article